

CV-8082管理型遙控主機



CV-6012
訊號延伸器

Shiang Yi

CV-8082管理型遙控主機 相關產品

遙控器具有
弱電指示及
自動斷電功能

- 滑蓋設計防誤觸，弱電時指示燈會閃爍。
- 自動斷電功能，如誤壓按鍵超過約25秒自動關電。



CV-16

無線設定器

- 每一台主機有一組專屬設定器，配合密碼設定，以無線的方式設定主機各項功能。



CV-RF-MODE

倒數計數功能

- 可加裝「倒數計數顯示器」，於自動關門前顯示計數關門。
- 另具有顯示遙控器序號功能，方便錄影記錄門禁使用狀況。



CV-DP-8888

CV-8082管理型遙控主機

CV-8082管理型遙控主機 產品說明

防拷管制型

- 遙控器每按一次密碼就自動變換，每個遙控器擁有各自的密碼。
- 每個遙控器可設定獨立的序號做為各別管理（主機容量為2000可擴充3000）。
- 可針對此序號給予各別設定達到門禁管制的功能。
- 新增：有新的使用者。
- 刪除：當使用者因故遺失、搬家、退租、離職，可對該遙控器刪除。
- 暫時刪除：於時限內未繳管理費或租金，先予以暫時停用。
- 恢復暫刪：恢復被暫時刪除的遙控器。

同一個遙控器 可控制出口及 入口和電鎖

- 本系統使用學習認碼的方式作為授權使用，可設定讓遙控器可以開「AB門」或只能開「A門」。
- 主機可設定為：
 1. 單鍵循環開門
 2. 雙鍵循環開門
 3. 上、停、下
 4. 上、停、下、電鎖

分段定時功能 尖峰時段或 柵欄機及鐵門切換

- 加裝定時器連接主機，尖峰時段自動開門，時間到自動恢復使用。
- 另可做為柵欄機與鐵門時段切換使用，白天高使用量使用柵欄機，夜晚使用鐵門。

自動關門及 防壓保護功能

- 可任意設定自動關門的時間，或設定當有車經過後馬上關門。
- 當門正在關門的同時，如有車子經過紅外線或感應線圈，門立即停止並彈升，保護人車安全。

電腦 自動連線功能

- 可搭配各式卡機門禁電腦系統，達到統一管理。