

# JC-D190 eTag感應讀頭



▲ JC-C220R  
eTag手持機



▲ JC-D190專用貼紙



▲ JC-D190 eTag感應讀頭

## JC-D190 eTag感應讀頭 產品介紹

- 可支援讀取遠通電收所發行的eTag。
- 符合EPC Gen2 (ISO 18000-6C) 標準電子標籤。
- 使用8dBi天線，讀取距離可達6~10米（依環境）。
- 防水等級為IPX6，可安裝於室外。
- 符合台灣NCC、美國FCC與歐洲CE規範，低EMI輻射。
- 具有長距離密集讀取模式能力，相容於第二代。
- 具有輸出阻抗與天線阻抗自動匹配功能。
- 使用查表法達到跳頻展頻功能。支援外部感測器與控制。



# JC-D190 eTag感應讀頭



## JC-D190 eTag感應讀頭 產品規格

尺寸	228×228×52.3 (mm)
輸入電源	DC 12V / 1.5A
電流消耗	<1A
天線增益	8dBi
天線接收	50 ohm U.FL
通訊介面	唯根 / RS485
操作頻率	922~928 MHz
最大功率	27.9dBm (可調)
調變方式	PR-ASK, ASK
濕度	5%~90%
接收靈敏度	-85dBm
防水等級	IP66
溫度範圍	工作-20℃~+55℃，存放-20℃~+85℃
符合標準	EPC Gen2 (ISO 18000-6C)